

KFXO-HI

Quad analog line recording board



As placas KFXO-HI (KFXO-80HI e KFXO-40HI) têm como principal função a gravação passiva em alta impedância de ramais de PABX ou linhas telefônicas analógicas. Elas são conectadas em paralelo com o telefone, realizando a gravação de forma imperceptível para os usuários e sem degradar o áudio da ligação.

A placa reporta para o host sinal de ring, inversão de polaridade, eventos de áudio, atendimento e desligamento da ligação, dispensando a integração com o PABX para iniciar e finalizar a gravação. Para garantir a confiabilidade, a KFXO-HI inicia e pára a gravação pela detecção da tensão da linha, que varia com os eventos de on-hook e off-hook.

Características e Benefícios:

- 8 (KFXO-80HI) ou 4 (KFXO-40HI) interfaces de linha analógica
- Modularidade 2 x 4 linhas
- Grava em alta impedância sem ocupar a linha (ramal)
- Detecta sinais DTMF, tom de 425Hz e tom de fax em todos os canais
- Detecta silêncio e voz em todos os canais
- Reporta o atendimento e desligamento da ligação monitorando a tensão de linha
- Reporta ring e inversão de polaridade
- Codec utilizado para gravação: G711, GSM e ADPCM
- Conector RJ45 para conexão das linhas
- Gravação full duplex em arquivo no formato WAV
- Interface PCI V2.2 universal (3V3 e 5V)
- Dimensões da placa: 15,9 x 10,6 cm
- Certificação Anatel
- Garantia de fábrica de 3 anos