

IPS 40 CC



IP Phone Series

FEATURES

- 2 linhas SIP
- Display de 128 x 64 pixels e 5,9 x 2,2 cm
- Suporte para fone de ouvido e headset
- Suporte a PoE (Power over Ethernet)
- Porta para headset de supervisão
- Possibilidade de compra com BNDES



Visão geral

Desenvolvidos para substituir os tradicionais terminais de mesa de trabalho, os telefones IP da linha IPS (IP Phone Series) possuem excelente qualidade de voz (em HD), além de um design clean e tecnológico.

Trabalhando em conjunto com plataformas de comunicação, permite uma série de facilidades para o dia a dia do usuário, como: exclusiva tecnologia de processamento de voz, permitindo chamadas com voz clara e comunicação mais fluente; lista de contatos com suporte a catálogo telefônico comercial e particular, facilitando a busca por número da chamada; transferência; conferência de até 3 participantes; discagem rápida; mensagens de voz; função não perturbe; dentre inúmeras outras.

Os telefones IP realizam chamadas a partir das redes de internet, recebendo voz e dados e promovendo

integração entre as duas redes. Essa estrutura confere à linha IPS uma série de vantagens frente ao sistema comum, incluindo a redução de despesas com telefonia.

Modelos

- IPS 40 CC: sem suporte a PoE.
- IPS 40 CC-PN: com suporte a PoE.

Aparência e funcionalidades



Legenda:

1. Display gráfico
2. Teclas de funções
3. Seleção de linha
4. Atendimento automático (ANS)
5. Coloca uma chamada em espera, ativa e desativa o ring de uma chamada através do autofalante do equipamento
6. Rediscagem e mudo
7. Ativa ou desativa o headset
8. Controle de volume do headset, ring e microfone
9. Controles de volume
10. Teclado numérico

Imagens do produto



Posição de apoio de mesa



Visão lateral com interfaces para headset



Visão traseira

Especificações técnicas

Tela

- Display gráfico de 128 x 64 pixels
- Tamanho da tela: 5,9 x 2,2 cm
- Suporta vários idiomas

Idiomas da interface web

- Português, espanhol e inglês

Linha

- 2 linhas SIP com indicador de estado

Teclado de funções

- Ajuste de volume, interrupção de som (mudo), fone de ouvido, caixa de mensagens, retenção (hold), rediscagem, conferência e transferência

Voz

- Voz HD: HD Codec/Handset/Speaker(Full-duplex)
- Suporta fones de ouvido PS2 ou RJ9 (4P4C)
- Oferece conexão para headset
- Ajuste separado de volume de 9 níveis

Protocolos

- Protocolo VoIP: SIP 2.0
- Protocolo de rede: HTTP, BOOTP, FTP, TFTP, IEEE 802.1Q/P

Qualidade do Serviço

- TOS, Jitter Buffer, VAD, CNG, G.168 (32ms)

Decodificação de voz

- Codecs: G.723.1, G.729 A/B, G.711 A/U, G.722, iLBC, G.726-32

Rede

- Atribuição de IP: IP estático, DHCP, PPPoE
- Cliente DNS, VPN (L2TP), VLAN/QoS

Aplicativos

- Catálogo telefônico público, particular e em XML para até 300 usuários

Processamento de chamadas

- Sempre encaminhar, encaminhamento ocupado, encaminhamento sem resposta
- Linha direta (imediatamente/atraso)
- Chamada em espera, fila de chamadas, comutação de linha
- Encaminhamento de chamada, transferência de chamada, retenção de chamada, atenção de chamada, retorno de chamada
- Discagem de uma tecla, rediscagem (RD)
- Discagem rápida diretamente do telefone, discagem direta do registro de chamadas
- Conferência a 3, SIP MESSAGE (Instant Message)
- DnD, Lista negra
- Correio de voz, prompt de voz, mensagem de voz

Segurança

- Cadastro de senha para acesso as configurações
- Codificação da sinalização e de mídias

Gerenciamento

- Atualização: HTTP/TFTP/FTP Auto provisão/TR069
- Configurações: Telefone/Web/ Auto provisão/TR069
- Depuração: Telefone/Web

Físico/Ambiental

- Adaptador de energia:
 - Entrada: 100 ~ 240 VAC
 - Saída: 5 VCC/1 A
- 2 x RJ45 Fast Ethernet 10/100 Mbps (LAN/PC)
- 1 x USB
- PoE (Somente no IPS 40 CC-PN): IEEE 802.3af
- Temperatura de armazenamento: 0 °C ~ 60 °C
- Umidade na operação: 10 % ~ 95 %
- Tamanho: 162 x 105 x 62 mm
- Peso aproximado: 342 g



Garantias e certificações

- Garantia total (legal + garantia Khomp): 1 ano
 - Garantia legal: 90 dias
 - Garantia Khomp: 9 meses
- Indústria certificada ISO 9001



ENABLING TECHNOLOGY

Contate-nos

-  +55 (48) 3722.2900
-  comercial@khomp.com

Rua Joe Collaço, 253, Florianópolis
CEP 88037-010 – Santa Catarina, Brasil