

Fonte de alimentação IP Wall e IP Intercom



Principais características

- Proteção contra curto-circuito
- Proteção contra sobrecarga
- Tamanho compacto
- Grau de Proteção IP67
- Baixo custo e alta confiabilidade

Visão geral

Fonte de alimentação (12 V / 1 A) que possui como diferencial suas dimensões, facilitando a operação em lugares com ausência de espaço. Seu grau de proteção IP67 permite que o produto passe por situações adversas sem perder sua função.

A fonte é disponibilizada sem pinos e com pontas estanhadas, auxiliando a instalação.

Aplicações

- Ideal para sistemas de controle de acesso e equipamentos de pequeno porte
- Alimentação de dispositivos 12 VDC

Especificações técnicas

Características físicas

- Dimensões: 48x47,5x25 mm
- Cor: Preta
- Pontas estanhadas (sem conectores)
- Comprimento dos cabos: 24 cm
- Peso: 94 gramas
- Fonte de energia:
 - Input - tensão: 100–240 VAC, faixa de variação tensão de 90–264 VAC
 - Frequência de entrada: 50/60 Hz, faixa de variação 47–63 Hz
 - Output - tensão / corrente: 12 VDC = 1 A (+ ou – 5%)
 - Potência de saída: 12 W

Especificações ambientais

- Temperatura de operação: 0 à 40 °C
- Temperatura de armazenamento: -10 à 80 °C
- Umidade relativa: 25% (0 °C) à 75% (40 °C)
- Pressão atmosférica: 70–106 kPa
- Grau de proteção: IP67
- EN 60950-1 ,EN55022 classe B
- Resistência de isolamento: 500 VDC primário para a impedância de entrada secundária de 100 MΩ (mínimo)

Garantias e certificações

- Garantia total (legal + garantia Khomp): 1 ano
 - Garantia legal: 90 dias
 - Garantia Khomp: 9 meses
- Certificação Anatel
- Indústria certificada ISO 9001